

# DM-024/1 3R DJ

## SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / ST2+3 (DM) - kompaktní

Přepětová ochrana třížilových signálových linek  
vazební impedance (R – odpor)

- dvoustupňová přepětová ochrana třížilových signálových linek
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhraní RS 485, před pulsním přepětím
- proti podélnému přepětí (žíla–ochranná zem) hrubá přepětová ochrana, proti příčnému přepětí (žíla – žíla) hrubá i jemná přepětová ochrana



Rozměry





Schéma zapojení



| Název parametru                                    | Hodnota parametru |
|--|-------------------|
| Typ SPD  | C2, C3            |
| Umístění SPD                                       | ST 2+3            |
| Montáž   | lišta DIN 35 mm   |
| Jmenovité napětí                                   | $U_n$ 24 V DC     |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ 20,60 V AC  |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ 29,10 V DC  |
| Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C                | $I_L$ 0,060 A     |
| Mezní frekvence žíla-žíla                          | $f$ 3,40 MHz      |
| Sériový odpor na žílu                              | $R$ 6,80 $\Omega$ |
| C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) na žílu | $I_n$ 10,00 kA    |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při $I_n$   | $U_p$ 350 V       |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při $I_n$ | $U_p$ 50 V        |

|  |       |                       |
|--|-------|-----------------------|
| C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/μs   | $U_p$ | 650 V                 |
| C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/μs | $U_p$ | 40 V                  |
| Doba odezvy žíla-žíla                                | $t_a$ | 1 ns                  |
| Doba odezvy žíla-PE                                  | $t_a$ | 100 ns                |
| Připojení (vstup - výstup)                           |       | svorky - svorky       |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max)              |       | 4,00 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)            |       | 2,50 mm <sup>2</sup>  |
| Stupeň krytí   |       | IP 20                 |
| Rozsah provozních teplot (min/max)                   |       | -40 / 80 °C           |
| Splňuje požadavky normy                              |       | ČSN EN 61643-21+A1,A2 |
| Třída ETIM   |       | EC001625              |
| Celní nomenklatura                                   |       | 85363010              |
| EAN  |       | 8595090512349         |
| Objednací číslo                                      |       | A01234                |