

DA-275-A

SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Vestavné

Modul s přepěťovou ochranou pro dodatečnou montáž bez ohledu na typ napájecího systému
akustická signalizace poruchy

- přepěťová ochrana pro dodatečnou montáž do přístrojů, strojů, zařízení apod.
- lze použít i pro jednofázové napájecí sítě s oddělovacím transformátorem, při montáži není nutné dodržet zapojení vodičů L,N
- instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení
- k ochraně všech druhů elektrických a elektronických zařízení nn proti pulsnímu přepětí



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T3
Montáž	instalační krabice
Jmenovité napětí	U_n 230,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 275,00 V AC
Typ sítě	TT TN
Maximální předjištění	B 16 A
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR} 1,5 kA
Reziduální proud	I_{PE} 0,004 mA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) L-N	I_n 2,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) N-PE	I_n 2,00 kA
Zkušební napětí L-N	U_{oc} 4,0 kV
Zkušební napětí L-PE	U_{oc} 4,0 kV
Zkušební napětí N-PE	U_{oc} 4,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	U_p 1,50 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	1,50 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	1,50 kV
Doba odezvy L-N	t_a	25 ns
Doba odezvy N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
TOV 5 s L-PE		440 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržná
TOV 120 min L-N		440 V
TOV charakteristika (120 min)		výdržná
TOV 200 ms L-PE		1 455 V
TOV 200 ms N-PE		1 200 V
TOV charakteristika (TOV 200 ms)		bezpečně poruchová
Signalizace poruchy		akustická signalizace
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-20 / 70 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000942
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090567387
Objednací číslo		A06738