

VL-B75 F/F

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Videosignal-Verteilungen (VL)


Überspannungsschutz für Videosystemen

BNC-Stecker, 75 Ohm


- eine Kombination aus Grob- und Feinschutz für Videoüberwachung
 - Montage nah an geschützten Geräten
 - zum Schutz von Videosystemen, Videoüberwachung usw. gegen Stoßspannung
- im Lieferumfang:
 Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schienenmontage und GND-2-Halter



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		C2, C3
SPD-Montageort		ST 2+3
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_C	6,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_C	8,50 V DC
Nennlaststrom	I_L	0,060 A
Serienwiderstand per Ader	R	0,27 Ω
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) SH-PE	I_n	5,00 kA
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) Ader-SH	I_n	5,00 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart SH-PE bei I_n	U_p	350 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-SH bei I_n	U_p	150 V

C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart SH-PE bei 1 kV/ μ s	U_p	350 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Sh bei 1 kV/ μ s	U_p	35 V
Ansprechzeit Ader-SH	t_a	1 ns
Ansprechzeit SH-PE	t_a	100 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)		BNC 75
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001625
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090533764
Bestellnummer		A03376