

# SLP-PV170 V/U

## SPD - für DC und Photovoltaik (PV) / SPD PV Typ 2 / MOV


Überspannungsableiter für PV-Anlage (beide Pole)

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung


- Varistor-Überspannungsableiter in U-Schaltung
- zum Schutz von PV-Anlagen, wo Trennungsabstand des Funkenüberschlags ohne LPS eingehalten wird
- maximale Dauerbetriebsspannung für PV-Anwendung:  $UCPV \geq 1,2x UOC\ STC$



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert	
SPD-Typ	PV T2	
Montage	DIN-Schiene 35 mm	
Maximale Betriebsspannung Betriebsart +/-PE, -/PE	$U_{CPV}$	170,00 V DC
Kurzschlussstrom	$I_{SCPV}$	10 000 A DC
Reststrom Betriebsart +/-PE, -/PE	$I_{PE}$	0,280 mA AC
Reststrom Betriebsart +/-PE, -/PE	$I_{PE}$	0,005 mA DC
Blitzstrom (gesamt) (8/20 $\mu$ s)	$I_{Total(8/20)}$	80,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	15,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	40,00 kA
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/-	$U_p$	1,20 kV
Spannungsschutzpegel Betriebsart +/-PE, -/PE	$U_p$	0,60 kV
Ansprechzeit	$t_a$	25 ns
Min. Querschnitt für Seil	1,00 mm <sup>2</sup>	
Max. Querschnitt für Seil	35,00 mm <sup>2</sup>	
Min. Querschnitt für Litze	1,00 mm <sup>2</sup>	
Max. Querschnitt für Litze	25,00 mm <sup>2</sup>	
Fehleranzeige	rotes Anzeigefeld	

Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 61643-31, IEC 61643-31
ETIM-Klasse	EC000941
Steckermodul	SLP-PV170U V/0
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090536628
Bestellnummer	A03662

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

22.12.2024 -  
04:05:09