

DMP-012-V/1-JFR1

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / Stromversorgung (DP und DMP) - mit Signalleitung


Überspannungsschutz für dreiadrigere Leitungen (eine Kombination aus Signal- und Versorgungsleitung)

Steckmodul, Übertragungswiderstand (R – Widerstand) im Datenteil, Leitung von der Schutzterde über GDT getrennt


- Überspannungsschutz dreiadrigere Leitung, umfasst Signalübertragung und Versorgung
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Schnittstellen von Mess- und Regelsystemen, elektronischen Sicherheits- und Brandmeldesystemen usw., gegen Stoßspannung, hauptsächlich für Messkreise und Messaufnehmer, wo Signal und Versorgung mit einem Kabel übertragen werden
- Einzeldraht zur Stromversorgung und Signalübertragung



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



| Parametername | Parameterwert |
|-------------------------------------|----------------------|
| Min. Querschnitt für Seil | 0,14 mm ² |
| Max. Querschnitt für Seil | 4,00 mm ² |
| Min. Querschnitt für Litze | 0,14 mm ² |
| Max. Querschnitt für Litze | 2,50 mm ² |
| Fehleranzeige | rote Anzeigenleuchte |
| Schutzklasse | IP 20 |
| Betriebstemperaturbereich (min/max) | -40 / 70 °C |
| Feuchtigkeit | 5 - 95 % |

| | | |
|--|-------|---|
| nach Norm | | EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012 |
| ETIM-Klasse | | EC001473 |
| Steckermodul | | DMP-012-V/1-J-0 |
| Nennspannung | U_n | 12 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c | 11,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c | 16,00 V DC |
| Nennlaststrom | I_L | 16,000 A |
| Maximale Vorsicherung | | 16 A gL/gG nebo B 16 A |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) Ader-Ader | I_n | 2,00 kA |
| Prüfspannung L+(L-)-PE | | 4,0 kV |
| Prüfspannung M-PE | | 4,0 kV |
| Spannungsschutzpegel L+(L-)-PE | | 0,75 kV |
| Spannungsschutzpegel M-PE | | 0,75 kV |
| C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart M-PE bei I_n | | 750,00 V |
| C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei I_n | U_p | 750 V |
| Ansprechzeit L+(L-)-PE | | 100 ns |
| Ansprechzeit M-PE | | 100 ns |
| Nennspannung | U_n | 12 V DC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c | 11,00 V AC |
| Maximale Betriebsspannung | U_c | 16,00 V DC |
| Nennlaststrom | I_L | 1,000 A |
| Grenzfrequenz Ader-GND | | 2,00 MHz |
| Serienwiderstand per Ader | R | 0,80 Ω |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) GND-PE | | 10,00 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) Ader-PE | I_n | 10,00 kA |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) pro Ader | I_n | 10,00 kA |
| C3 Nennentladestrom (10/1000 μ s) GND-PE | | 10,00 A |
| C3 Nennentladestrom (10/1000 μ s) Ader-GND | | 10,00 A |
| C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart GND-PE bei 1 kV/ μ s | | 550,00 V |
| C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-GND bei 1 kV/ μ s | | 22,00 V |
| Ansprechzeit Ader-GND | | 1 ns |
| Ansprechzeit Ader-PE | t_a | 1 ns |
| Ansprechzeit GND-PE | | 100 ns |

| | |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 85363010 |
| EAN | 8595090558026 |
| Bestellnummer | A05802 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

23.02.2025 -
00:22:25