

# RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U


## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 3 / In den 19" RACK

Mehrfachsteckdosen mit Überspannungsschutz für 19-Zoll-Racks  
optische Störungssignalisierung


- EURO-Mehrfachsteckdosen mit integriertem Überspannungsschutz
- für 19-Zoll-Rack
- zum Schutz der IT-Ausrüstung gegen Stoßspannung
- Einbauhöhe 1U, 3-m-Stromanschlusskabel, CEE 7/7 Steckertyp



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T3
Montage	19-Zoll
Nennspannung $U_n$	230 V AC
Maximale Betriebsspannung $U_c$	275,00 V AC
Nennlaststrom $I_L$	16,000 A
Netzart	TN
Maximale Vorsicherung	16 A gL/gG nebo C 16 A
Kurzschlussstrom $I_{SCCR}$	6,0 kA
Reststrom $I_{PE}$	0,004 mA
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) L-N $I_n$	3,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) L+N-PE $I_n$	5,00 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 $\mu$ s) N-PE $I_n$	3,00 kA
Prüfspannung L-N $U_{oc}$	6,0 kV
Prüfspannung N-PE $U_{oc}$	6,0 kV
Prüfspannung L+N-PE $U_{oc}$	10,0 kV

Spannungsschutzpegel L-N	$U_p$	1,20 kV
Spannungsschutzpegel L-PE	$U_p$	1,50 kV
Spannungsschutzpegel N-PE	$U_p$	1,50 kV
Ansprechzeit L-N	$t_a$	25 ns
Ansprechzeit N-PE	$t_a$	100 ns
Fehleranzeige		rote Anzeigenleuchte
Schutzklasse		IP 20
nach Norm		EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse		EC000942
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090559610
Bestellnummer		A05961

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
 Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

27.12.2024 -  
00:46:54