

# PA-OVERDRIVE F16

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Adaptéry


Zásuvkový adaptér s prepäťovou ochranou s vf filtrom nn

optická signalizácia poruchy

- zásuvkový adaptér s integrovanou prepäťovou ochranou nn a odrušovacím filtrom
- k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn pred pulzným prepätím a vf rušením



### Rozmery produktu



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T3
Typ siete		TN
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
Montáž		zásuvkový adaptér
Menovité napätie	$U_n$	230,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	16,000 A
Maximálne predistenie		16 A gL/gG nebo C 16 A
Útlm filtra pri 1MHz nesymetrický (50 ?/50 ?)		30 dB
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$	3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$	3,00 kA
Skúšobné napätie L-N	$U_{oc}$	6,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	$U_{oc}$	6,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$	1,30 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$	1,40 kV

Napětová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	1,40 kV
Doba odozvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odozvy N-PE	$t_a$	100 ns
Signalizácia poruchy		červená kontrolka
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090510154
Objednávacie číslo		A01015

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

09.05.2026 -  
23:06:22