

RTO-63

SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddelovacie tlmivky

Oddelovacie tlmivky pre správnu koordináciu vodičov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodrhaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n	500 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	63,000 A
Frekvencia	f	50 Hz
Odpor	R	2 mOhm
Indukčnosť	L	10,00 uH
Maximálne predistenie		63 A gL/gG alebo C 63 A
Stratový výkon pri I_L		8,00 W
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		1,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		50,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		1,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		35,00 mm ²
Stupeň krytia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 60950-1 ed.2
Trieda ETIM		EC002496
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090514343

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

02.01.2025 -
15:39:47