

SLP-075 V/1 S

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 2 / Varistorové

Zvodič prepätia

vyberateľný modul varistoru, optická signalizácia poruchy, diaľková signalizácia poruchy

- varistorový zvodič prepätia
- určený k inštalácii do rozvodov nn, predovšetkým do podružných rozvádzačov
- k ochrane rozvodov a zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T2
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n 60,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 75,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 100,00 V DC
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	160 A gL/gG
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 50,0 kA
Reziduálny prúd	I_{PE} 0,334 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s)	I_n 15,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s)	I_{max} 40,00 kA
Napätiová ochranná hladina	U_p 0,40 kV
Napätiová ochranná hladina pri 5 kA	U_p 0,30 kV
Doba odozvy	t_a 25 ns
TOV 5 s L-N	90 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)	výdržný
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)	1,00 mm ²

Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)	35,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)	1,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)	25,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie pevný (max)	1,5 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov diaľkovej signalizácie lanový (max)	1,5 mm ²
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Diaľková signalizácia	bezpotenciálový prepínací kontakt
Kontakty diaľkovej signalizácie	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti	5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM	EC000941
Náhradný modul	SLP-075 V/0
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090518235
Objednávacie číslo	A01823