

# VL-B75 F/F

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Video rozvody (VL)

Prepätňová ochrana napr. pro kamerové systémy

konektory BNC 75 ohm

- dvojstupňová prepätňová ochrana pro vyšší frekvence
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane najmä videorozvodov pred pulzným prepätím
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	C2,C3
Umiestnenie SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 6,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 8,50 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$ 0,060 A
Sériový odpor na žilu	$R$ 0,27 $\Omega$
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) SH-PE	$I_n$ 5,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) žila-SH	$I_n$ 5,00 kA
C2 ochranná hladina napätia mód SH-PE pri $I_n$	$U_p$ 350,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-SH pri $I_n$	$U_p$ 150,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód SH-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 350,00 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-SH pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$ 35,00 V
Doba odozvy žila-SH	$t_a$ 1 ns
Doba odozvy SH-PE	$t_a$ 100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)	BNC 75

Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC001625
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090533764
Objednávacie číslo	A03376

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

10.05.2026 -  
00:58:11