

DL-ISDN RJ45

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Telekomunikácia

Prepätňová ochrana digitálnej telefónnej linky ISDN

konektory RJ45

- dvojstupňová prepätňová ochrana pre ISDN
- k ochrane jedného páru ISDN linky telekomunikačných zariadení
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	86,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	121,00 V DC
Sériový odpor na žilu	R	6,80 Ω
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n	2,50 kA
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	0,060 A
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n	U_p	300 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n	U_p	270 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p	400 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s	U_p	180 V
Doba odozvy žila-žila	t_a	1 ns
Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		RJ 45/RJ 45
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2

Trieda ETIM	EC000943
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090533825
Objednávacie číslo	A03382

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

12.03.2025 -
21:14:28