

# FLP-12,5 V/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-12


- náhradný varistorový modul pre FLP-12,5 V/...



Rozmery produktu



Schéma zapojenia



| Názov parametra                         | Hodnota parametra                  |
|---|------------------------------------|
| Typ SPD                                 | T1                                 |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie    | $U_c$ 275,00 V AC                  |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie    | $U_c$ 350,00 V DC                  |
| Menovitý skratový prúd                  | $I_{SCCR}$ 50,0 kA                 |
| Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) | $I_{imp}$ 12,50 kA                 |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)   | $I_n$ 30,00 kA                     |
| Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)  | $I_{max}$ 60,00 kA                 |
| Napäťová ochranná hladina               | $U_p$ 1,50 kV                      |
| Doba odozvy                             | $t_a$ 25 ns                        |
| Signalizácia poruchy                    | červené sfarbenie indikačného poľa |
| Trieda ETIM                             | EC000941                           |
| Colná nomenklatúra                      | 85363090                           |
| EAN                                     | 8595090534310                      |
| Objednávacie číslo                      | A03431                             |