

# DS-D024-RS

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Jednostupňové (DS)


Jemná jednotupňová prepäťová ochrana - dioda

D – supresorová dióda, skrutkové svorky


- jemná jednotupňová prepäťová ochrana
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím



### Rozmery produktu



### Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2
Umiestnenie SPD		ST 3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	20,60 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	29,10 V DC
Menovitý zafážovací prúd pri 25°C	$I_L$	16,000 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$	0,30 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$	$U_p$	48 V
Doba odozvy žila-PE	$t_a$	1 ns
Prípojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm <sup>2</sup>
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spíňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010

EAN	8595090551539
Objednávacie číslo	A05153

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |

[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

23.02.2025 -  
04:56:13