


CLSA-ISDN

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Do LSA+ lišt (CLSA)

Prepáťová ochrana pre ISDN linku

pre lišty LSA-PLUS rozpojovacie

- dvojestupňová prepáťová ochrana dvojžilových ISDN liniek
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane rozhraní telekomunikačných systémov pred pulzným prepätím
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žíla–ochranná zem) hrubá ochrana a proti priečnemu prepätiu (žíla – žíla) hrubá i jemná prepáťová ochrana



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	C2,C3
Umiestnenie SPD	ST 2+3
Montáž	LSA rozpojovacie lišty
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 85,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 120,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L 0,500 A
Sériový odpor na žilu	R 1,60 Ω
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n 5,00 kA
C2 celkový výbojový prúd (8/20 μ s) žily-PE	I_{Total} 10,00 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n	U_p 400 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri I_n	U_p 220 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s	U_p 350 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s	U_p 170 V
Doba odozvy žila-žila	t_a 1 ns

Doba odozvy žila-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		LSA rozpojovacie lišta
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC001625
Príslušenstvo		hrebienková uzemňovacia lišta
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090551744
Objednávacie číslo		A05174