

BD-090-T-V/2-F16

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / ST1 (BD) - výmenné
Zvodič bleskových prúdov pre 2 dvojžilové plávajúce telekomunikačné alebo signálové linky
vyberateľný modul, linka od ochrannéj zeme oddelená pomocou bleskoistky

- zvodič bleskových prúdov dvoj-/troj-žilových signálových liniek
- inštalácia na vstupe do objektu, na rozhraní zón LPZ 0-LPZ 1 a vyšších
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|---|-------------|-------------------|
| Typ SPD | | D1,C2 |
| Umiestnenie SPD | | ST 1 |
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 50,00 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 70,00 V DC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | I_L | 16,000 A |
| Hraničná frekvencia žila-žila | f | 120,00 MHz |
| D1 impulzný výbojový prúd (10/350 μ s) žila-žila | I_{imp} | 2,50 kA |
| D1 celkový výbojový prúd (10/350 μ s) žily-PE | I_{Total} | 5,00 kA |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) GND-PE | I_n | 10,00 kA |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu | I_n | 10,00 kA |
| C2 celkový výbojový prúd (8/20 μ s) žily-PE | I_{Total} | 20,00 kA |
| C3 ochranná hladina napätia mód GND-PE pri 1 kV/ μ s | U_p | 550,00 V |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ μ s | U_p | 550,00 V |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ μ s | U_p | 550 V |
| Doba odozvy žila-žila | t_a | 100 ns |
| Doba odozvy žila-GND | t_a | 100 ns |
| Doba odozvy GND-PE | t_a | 100 ns |

| | |
|--|-----------------------|
| Pripojenie (vstup-výstup) | svorky - svorky |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (min) | 0,14 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | 4,00 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (min) | 0,14 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | 2,50 mm ² |
| Stupeň kritia | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 70 °C |
| Spĺňa požiadavky normy | STN EN 61643-21+A1,A2 |
| Trieda ETIM | EC001466 |
| Náhradný modul | BD-090-T-V/2-0 |
| Colná nomenklatúra | 85363010 |
| EAN | 859509055544 |
| Objednávacie číslo | A05554 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.12.2024 -
04:29:37