

# DP-024-V/1-F16

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Napájanie (DP a DMP) - výmenné

Prepätňová ochrana napájania

vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, stredný vodič od ochrannej zeme oddelený pomocou bleskoistky

- prepätňová ochrana pre univerzálne použitie k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu
- inštalácia do rozvodov malého napätia v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane zariadenie proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spinaciemu prepätiu



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3, C2
Umiestnenie SPD	ST 2
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie $U_n$	24 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie $U_c$	34,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie $U_c$	34,00 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C $I_L$	16,000 A
Maximálne predistenie	16 A gL/gG alebo B 16 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu $I_n$	2,00 kA
Skúšobné napätie L+ - L-	4,0 kV
Skúšobné napätie L+(L-)-PE	4,0 kV
Skúšobné napätie M-PE	4,0 kV
Napätňová ochranná hladina L+ - L-	0,23 kV
Napätňová ochranná hladina L+(L-)-PE	0,75 kV
Napätňová ochranná hladina M-PE	0,75 kV

C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri In		750,00 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri In	$U_p$	750 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri In	$U_p$	230 V
Doba odozvy L+ - L-		25 ns
Doba odozvy L+(L-)-PE		100 ns
Doba odozvy M-PE		100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm <sup>2</sup>
Signalizácia poruchy		červená kontrolka
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Rozsah vlhkosti		5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2, STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
Náhradný modul		DP-024-V/1-0
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090556657
Objednávacie číslo		A05665