

DA-075-DJ25

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Základné

Prepätňová ochrana

optická signalizácia poruchy

- prepätňová ochrana pre univerzálne použitie k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane zariadení proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spínaciemu prepätiu



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n 60 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 75,00 V AC
Menovitý zafážovací prúd pri 25°C	I_L 25,000 A
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	25 A gL/gG alebo B 25 A
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 1,5 kA
Reziduálny prúd	I_{PE} 0,005 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N	I_n 2,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L+N-PE	I_n 2,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE	I_n 2,00 kA
Skúšobné napätie L-N	U_{oc} 4,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE	U_{oc} 4,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	U_{oc} 4,0 kV
Napätňová ochranná hladina mód L-N	U_p 0,43 kV

Napáňová ochranná hladina mód L-PE	U_p	0,75 kV
Napáňová ochranná hladina mód N-PE	U_p	0,75 kV
Doba odozvy L-N	t_a	25 ns
Doba odozvy N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		120 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržný
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		6,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		6,00 mm ²
Signalizácia poruchy		červená kontrolka
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti		5 - 95 %
Spíňna požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090560944
Objednávacie číslo		A06094