

DA-075-DJ25

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Základné

Prepätňová ochrana

optická signalizácia poruchy

- prepätňová ochrana pre univerzálne použitie k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane zariadení proti účinkom indukovaného prepätia pri údere blesku a proti spínaciemu prepätiu



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|--|------------|-------------------------|
| Typ SPD | | T3 |
| Montáž | | lišta DIN 35 mm |
| Menovité napätie | U_n | 60 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 75,00 V AC |
| Menovitý zafazovací prúd pri 25°C | I_L | 25,000 A |
| Typ siete | | TN |
| Maximálne predistenie | | 25 A gL/gG alebo B 25 A |
| Menovitý skratový prúd | I_{SCCR} | 1,5 kA |
| Reziduálny prúd | I_{PE} | 0,005 mA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N | I_n | 2,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L+N-PE | I_n | 2,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE | I_n | 2,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N | U_{oc} | 4,0 kV |
| Skúšobné napätie L+N-PE | U_{oc} | 4,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | U_{oc} | 4,0 kV |
| Napätňová ochranná hladina mód L-N | U_p | 0,43 kV |

| | | |
|--|-------|-------------------------|
| Napáňová ochranná hladina mód L-PE | U_p | 0,75 kV |
| Napáňová ochranná hladina mód N-PE | U_p | 0,75 kV |
| Doba odozvy L-N | t_a | 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | t_a | 100 ns |
| TOV 5 s L-N | | 120 V |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | | výdržný |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | | 6,00 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | | 6,00 mm ² |
| Signalizácia poruchy | | červená kontrolka |
| Stupeň kritia | | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | | 5 - 95 % |
| Spíňna požiadavky normy | | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | | 85363010 |
| EAN | | 8595090560944 |
| Objednávacie číslo | | A06094 |