

# BDM-006-V/2-JFR1

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / ST1+2+3 (BDM, BDG) - výmenné

Zvodič bleskových prúdov s hrubou a jemnou prepäťovou ochranou dvoch jednožilových signálových liniek

výmenný modul, väzobná impedancia ( $R$  – odpor), linka od ochrannej zeme oddelená pomocou bleskoistky

- zvodič bleskových prúdov s dvojstupňovou prepäťovou ochranou 2 jednožilových signálových liniek
- inštalácia na vstupe do objektu na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších a tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane rozhrania radiacích systémov MaR, EZS, EPS a pod., najmä rozhrania RS 485, pred pulzným prepätím
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žila–ochranná zem) hrubá i jemná prepäťová ochrana



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra                                      | Hodnota parametra   |
|--|---------------------|
| Typ SPD  | D1,C2               |
| Umiestnenie SPD                                      | ST 1+2+3            |
| Montáž   | lišta DIN 35 mm     |
| Menovité napätie                                     | $U_n$ 6 V DC        |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                 | $U_c$ 6,00 V AC     |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                 | $U_c$ 8,50 V DC     |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C                    | $I_L$ 1,000 A       |
| Hraničná frekvencia žila-žila                        | $f$ 0,80 MHz        |
| Sériový odpor na žilu                                | $R$ 0,80 $\Omega$   |
| D1 impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žila-žila | $I_{imp}$ 2,50 kA   |
| D1 celkový výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žily-PE    | $I_{Total}$ 5,00 kA |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu     | $I_n$ 10,00 kA      |

|   |             |                       |
|---|-------------|-----------------------|
| C2 celkový výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) žily-PE           | $I_{Total}$ | 20,00 kA              |
| C3 menovitý výbojový prúd (10/1000 $\mu$ s) žila-PE       | $I_{SM}$    | 10 A                  |
| C3 menovitý výbojový prúd (10/1000 $\mu$ s) žila-žila     | $I_{SM}$    | 10 A                  |
| C3 ochranná hladina napätia mód GND-PE pri 1 kV/ $\mu$ s  | $U_p$       | 550,00 V              |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s | $U_p$       | 12,00 V               |
| Doba odozvy žila-GND                                      | $t_a$       | 1 ns                  |
| Doba odozvy GND-PE  | $t_a$       | 100 ns                |
| Pripojenie (vstup-výstup)                                 |             | svorky - svorky       |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)                 |             | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)                 |             | 4,00 mm <sup>2</sup>  |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)                |             | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)                |             | 2,50 mm <sup>2</sup>  |
| Stupeň kritia   |             | IP 20                 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max)                        |             | -40 / 70 °C           |
| Spíňa požiadavky normy                                    |             | STN EN 61643-21+A1,A2 |
| Trieda ETIM   |             | EC001625              |
| Náhradný modul  |             | BDM-006-V/2-J-0       |
| Colná nomenklatúra  |             | 85363010              |
| EAN   |             | 8595090563907         |
| Objednávacie číslo  |             | A06390                |