

SP-T2+T3-320/Y-TLT-LED

SPD pre LED osvetlenie / SPD

Modul s prepäťovou ochranou hlavne pre LED svietidlá bez ohľadu na typ napájacieho systému

signalizácia poruchy prerušením napájania

- prepäťová ochrana predovšetkým pre LED svietidlá
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- taktiež pre zariadenia umiestnené vo vonkajšom prostredí s vysokým stupňom rizika poškodenia od prepätia (podľa IEEE C62.41.2)



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | Hodnota parametra |
|---|-------------------------|
| Typ SPD | T2,T3 |
| Menovité napätie U_n | 230 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie U_c | 320,00 V AC |
| Menovitý zatažovací prúd pri 25°C I_L | 10,000 A |
| Typ siete | TT TN |
| Maximálne predistenie | 32 A gL/gG alebo C 32 A |
| Menovitý skratový prúd I_{SCCR} | 3,0 kA |
| Reziduálny prúd I_{PE} | 0,004 mA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N I_n | 5,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE I_n | 5,00 kA |
| Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s) L-N I_{max} | 10,00 kA |
| Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE I_{max} | 10,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N U_{oc} | 10,0 kV |
| Skúšobné napätie L-PE U_{oc} | 10,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE U_{oc} | 10,0 kV |

| | | |
|--|-------|---|
| Napáňová ochranná hladina mód L-N | U_p | 1,30 kV |
| Napáňová ochranná hladina mód L-PE | U_p | 1,50 kV |
| Napáňová ochranná hladina mód N-PE | U_p | 1,50 kV |
| Doba odozvy L-N | t_a | 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | t_a | 100 ns |
| TOV 5 s L-N | | 335 V |
| TOV 5 s L-PE | | 440 V |
| TOV charakteristika (TOV 5 s) | | výdržný |
| TOV 120 min L-N | | 440 V |
| TOV charakteristika (120 min) | | výdržný |
| TOV 200 ms L-PE | | 1 455 V |
| TOV 200 ms N-PE | | 1 200 V |
| TOV charakteristika (TOV 200 ms) | | bezpečne poruchová |
| Prierez pripojovaných vodičov pevný (max) | | 2,50 mm ² |
| Prierez pripojovaných vodičov lanový (max) | | 1,50 mm ² |
| Signalizácia poruchy | | strata napätie, tmavo sivé sfarbenie indikačného poľa |
| Stupeň kritia | | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | | -40 / 80 °C |
| Rozsah vlhkosti | | 5 - 95 % |
| Spĺňa požiadavky normy | | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | | 85363030 |
| EAN | | 8595090562443 |
| Objednávacie číslo | | A06244 |