

# RTO-16

## SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddelovacie tlmivky

Oddelovacie tlmivky pre správnu koordináciu zvodičov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodržaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



Rozmery produktu




Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	$U_n$	450 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	16,000 A
Frekvencia	$f$	50 Hz
Odpor	$R$	7 mOhm
Indukčnosť	$L$	3,20 uH
Maximálne predistenie		16 A gL/gG alebo C 16 A
Stratový výkon pri $I_L$		1,66 W
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový s dutinkou (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 40 °C
Trieda ETIM		EC002496
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090541776
Objednávacie číslo		A04177

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
*Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)*

23.11.2024 -  
10:27:59