

# RTO-16

## SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddelovacie tlmivky

Oddelovacie tlmivky pre správnu koordináciu zvodíčov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodržaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Montáž	lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	$U_n$ 450 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$ 16,000 A
Frekvencia	$f$ 50 Hz
Odpor	$R$ 7 mOhm
Indukčnosť	$L$ 3,20 uH
Maximálne predistenie	16 A gL/gG alebo C 16 A
Stratový výkon pri $I_L$	1,66 W
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)	10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)	10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový s dutinkou (max)	10,00 mm <sup>2</sup>
Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 40 °C
Trieda ETIM	EC002496
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090541776
Objednávacie číslo	A04177

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
*Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)*

23.02.2025 -  
00:13:49