

# RTO-35

## SPD - pre nízke napätie / Ostatné / Oddelovacie tlmivky

Oddelovacie tlmivky pre správnu koordináciu zvodíčov

- väzobná impedancia
- pre zaistenie správnej koordinácie činnosti SPD pri nedodrhaní minimálnej vzdialenosti medzi SPD typu 1 a 2 alebo SPD typu 2 a 3



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	$U_n$	450 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	32,000 A
Frekvencia	$f$	50 Hz
Odpor	$R$	4 mOhm
Indukčnosť	$L$	5,40 uH
Maximálne predistenie		32 A gL/gG alebo C 32 A
Stratový výkon pri $I_L$		3,68 W
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový s dutinkou (max)		10,00 mm <sup>2</sup>
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 30 °C
Trieda ETIM		EC002496
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090541783
Objednávacie číslo		A04178

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
*Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)*

22.12.2024 -  
07:21:51